

POWER PACK



24 V AC Low Voltage Control



Up to 4000kg load capacity



Gear limit switch



Up to 6 m/min



Doppelkettenzug mit extrem kurzer Bauhöhe |
Twin chain hoist with incredibly short headroom

MADE IN GERMANY

INDUSTRATION

POWER PACK

Doppelkettenzug mit extrem niedriger Bauhöhe für maximale Hakenwege Ultra-flat twin chain hoist for maximum height of lift

- 180 mm oberes Anfahrmaß bei 4 t Traglast | 180 mm headroom with 4 t capacity
- Dank Doppelhubwerk mit pendelfreier Haken traverse | Twin chain hoist system prevents twisting of chain
- Kompakte Bauweise mit geringen Anfahrmaßen | Compact design with minimal distance to end stop
- Solide Stahlkonstruktion mit geschmiedetem Lasthaken | Strong steel construction with forged load hook
- Kettenschonend - nur eine Kettenumlenkung | Less wear of chain - only one deflection
- Optional - Integrierte Funkfernsteuerung / Gleichaufsteuerung / Getriebeendschalter |
Optional - Integrated radio control / Synchronised control / Gear limit switch

Technische Daten | Technical Data

Hubwerk

Traglast	max. 4 t
Oberes Anfahrmaß	180 mm
Hubgeschwindigkeit	max. 6 m/min (1- oder 2-stufig)
Kette	7,2 x 21 EN818-7
Endschalter	Heben + Senken

Hoist

Load capacity	max. 4 t
Headroom	180 mm
Lifting speed	max. 6 m/min (single or double speed)
Chain	7,2 x 21 EN818-7
Limit switches	Lifting + lowering

Fahrwerk

Fahrtgeschwindigkeit	5 + 20 m/min
Endschalter	optional

Trolley

Travelling speed	5 + 20 m/min
Limit switches	optional

Allgemein

Schutzgrad	IP55
Steuerungsart	Schützsteuerung
Netzanschluss	gemäß Kundenvorgabe
Systemgewicht	ca. 260 kg

Overall

Protection class	IP55
Type of control	Low voltage control
Power supply	According to customer specification
Weight of system	approx. 260 kg

